

Informatik I: Einführung in die Programmierung

14. Dictionaries und Mengen

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg



**UNI
FREIBURG**

Prof. Dr. Peter Thiemann

10.12.2024



Dictionaries

Dictionaries

- Beispiele
- Operationen
- Geschachtelte
Dictionaries
- Views
- Dicts als
Hashtabellen
- Veränderliche
Dict-Keys?
- Zugriff auf REST
APIs

Mengen



- Ein **Dictionary** (Wörterbuch), kurz *Dict*, ist eine Abbildung von **Schlüsseln** (*keys*) auf zugehörige **Werte** (*values*).

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



- Ein **Dictionary** (Wörterbuch), kurz *Dict*, ist eine Abbildung von **Schlüsseln** (*keys*) auf zugehörige **Werte** (*values*).
- Alternative Bezeichnung: *assoziatives Array*

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



- Ein **Dictionary** (Wörterbuch), kurz *Dict*, ist eine Abbildung von **Schlüsseln** (*keys*) auf zugehörige **Werte** (*values*).
- Alternative Bezeichnung: *assoziatives Array*
- **Veränderliche (mutable) Datenstruktur**

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



- Ein **Dictionary** (Wörterbuch), kurz *Dict*, ist eine Abbildung von **Schlüsseln** (*keys*) auf zugehörige **Werte** (*values*).
- Alternative Bezeichnung: *assoziatives Array*
- **Veränderliche (mutable) Datenstruktur**
- Grundoperationen auf Dictionaries

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



- Ein **Dictionary** (Wörterbuch), kurz *Dict*, ist eine Abbildung von **Schlüsseln** (*keys*) auf zugehörige **Werte** (*values*).
- Alternative Bezeichnung: *assoziatives Array*
- **Veränderliche (mutable) Datenstruktur**
- Grundoperationen auf Dictionaries
 - Einfügen einer Assoziation (Schlüssel \mapsto Wert)
(evtl. vorhandene Assoziation mit Schlüssel wird überschrieben),

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



- Ein **Dictionary** (Wörterbuch), kurz *Dict*, ist eine Abbildung von **Schlüsseln** (*keys*) auf zugehörige **Werte** (*values*).
- Alternative Bezeichnung: *assoziatives Array*
- **Veränderliche (mutable) Datenstruktur**
- Grundoperationen auf Dictionaries
 - Einfügen einer Assoziation (Schlüssel \mapsto Wert) (evtl. vorhandene Assoziation mit Schlüssel wird überschrieben),
 - Entfernen einer Assoziation (Schlüssel),

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



- Ein **Dictionary** (Wörterbuch), kurz *Dict*, ist eine Abbildung von **Schlüsseln** (*keys*) auf zugehörige **Werte** (*values*).
- Alternative Bezeichnung: *assoziatives Array*
- **Veränderliche (mutable) Datenstruktur**
- Grundoperationen auf Dictionaries
 - Einfügen einer Assoziation (Schlüssel \mapsto Wert) (evtl. vorhandene Assoziation mit Schlüssel wird überschrieben),
 - Entfernen einer Assoziation (Schlüssel),
 - Nachschlagen des Werts zu einem Schlüssel,

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



- Ein **Dictionary** (Wörterbuch), kurz *Dict*, ist eine Abbildung von **Schlüsseln** (*keys*) auf zugehörige **Werte** (*values*).
- Alternative Bezeichnung: *assoziatives Array*
- **Veränderliche (mutable) Datenstruktur**
- Grundoperationen auf Dictionaries
 - Einfügen einer Assoziation (Schlüssel \mapsto Wert) (evtl. vorhandene Assoziation mit Schlüssel wird überschrieben),
 - Entfernen einer Assoziation (Schlüssel),
 - Nachschlagen des Werts zu einem Schlüssel,
 - Test auf Anwesenheit eines Schlüssels

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



- Ein **Dictionary** (Wörterbuch), kurz *Dict*, ist eine Abbildung von **Schlüsseln** (*keys*) auf zugehörige **Werte** (*values*).
- Alternative Bezeichnung: *assoziatives Array*
- **Veränderliche (mutable) Datenstruktur**
- Grundoperationen auf Dictionaries
 - Einfügen einer Assoziation (Schlüssel \mapsto Wert) (evtl. vorhandene Assoziation mit Schlüssel wird überschrieben),
 - Entfernen einer Assoziation (Schlüssel),
 - Nachschlagen des Werts zu einem Schlüssel,
 - Test auf Anwesenheit eines Schlüssels
- Voraussetzungen

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



- Ein **Dictionary** (Wörterbuch), kurz *Dict*, ist eine Abbildung von **Schlüsseln** (*keys*) auf zugehörige **Werte** (*values*).
- Alternative Bezeichnung: *assoziatives Array*
- **Veränderliche (mutable) Datenstruktur**
- Grundoperationen auf Dictionaries
 - Einfügen einer Assoziation (Schlüssel \mapsto Wert) (evtl. vorhandene Assoziation mit Schlüssel wird überschrieben),
 - Entfernen einer Assoziation (Schlüssel),
 - Nachschlagen des Werts zu einem Schlüssel,
 - Test auf Anwesenheit eines Schlüssels
- Voraussetzungen
 - Schlüssel müssen auf Gleichheit getestet werden können!

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



- Ein **Dictionary** (Wörterbuch), kurz *Dict*, ist eine Abbildung von **Schlüsseln** (*keys*) auf zugehörige **Werte** (*values*).
- Alternative Bezeichnung: *assoziatives Array*
- **Veränderliche (mutable) Datenstruktur**
- Grundoperationen auf Dictionaries
 - Einfügen einer Assoziation (Schlüssel \mapsto Wert) (evtl. vorhandene Assoziation mit Schlüssel wird überschrieben),
 - Entfernen einer Assoziation (Schlüssel),
 - Nachschlagen des Werts zu einem Schlüssel,
 - Test auf Anwesenheit eines Schlüssels
- Voraussetzungen
 - Schlüssel müssen auf Gleichheit getestet werden können!
 - Schlüssel müssen unveränderlich (immutable) sein!

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



- Dictionaries sind so implementiert, dass der Wert zu einem gegebenen Schlüssel unabhängig von der Anzahl der bestehenden Einträge effizient bestimmt werden kann.

Dictionaries

- Beispiele
- Operationen
- Geschachtelte Dictionaries
- Views
- Dicts als Hashtabellen
- Veränderliche Dict-Keys?
- Zugriff auf REST APIs

Mengen



- Dictionaries sind so implementiert, dass der Wert zu einem gegebenen Schlüssel unabhängig von der Anzahl der bestehenden Einträge effizient bestimmt werden kann.
- Der Typ eines Dictionaries ist `dict`[Key, Value], wobei Key der Typ der Schlüssel ist und Value der Typ der Werte.

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



- Dictionaries sind so implementiert, dass der Wert zu einem gegebenen Schlüssel unabhängig von der Anzahl der bestehenden Einträge effizient bestimmt werden kann.
- Der Typ eines Dictionaries ist `dict`[Key, Value], wobei Key der Typ der Schlüssel ist und Value der Typ der Werte.
- (Ein aktuelles Thema: **key-value stores**; das sind netzweit verteilte Dictionaries.)

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



```
>>> description : dict[str, str] = {  
...     "walk": "silly", "parrot": "dead",  
...     "unladen swallow": "no witchcraft"}  
>>> description["parrot"]  
'dead'  
>>> "walk" in description  
True  
>>> description["parrot"] = "pining for the fjords"  
>>> description["slides"] = "unfinished"  
>>> description  
{'walk': 'silly', 'parrot': 'pining for the fjords', 'unladen swallow': 'no witchcraft'}
```

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



- `{key1: value1, key2: value2, ...}`

Hier sind *key1*, *key2*, ... **unveränderliche Python-Objekte**, d.h. Zahlen, Strings, Tupel, etc.

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen

Die Werte *value1*, *value2* usw. sind beliebige Objekte.



- `{key1: value1, key2: value2, ...}`
Hier sind *key1*, *key2*, ... **unveränderliche Python-Objekte**, d.h. Zahlen, Strings, Tupel, etc.
- `dict(key1=value1, key2=value2, ...)`:
Hier sind die Schlüssel *key1*, *key2*, ... **Variablennamen**, die vom `dict`-Konstruktor in Strings konvertiert werden.

Die Werte *value1*, *value2* usw. sind beliebige Objekte.

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



- `{key1: value1, key2: value2, ...}`
Hier sind *key1*, *key2*, ... **unveränderliche Python-Objekte**, d.h. Zahlen, Strings, Tupel, etc.
- `dict(key1=value1, key2=value2, ...)`:
Hier sind die Schlüssel *key1*, *key2*, ... **Variablennamen**, die vom `dict`-Konstruktor in Strings konvertiert werden.
- `dict(sop)` wobei `sop: Sequence[tuple[Any, Any]]`:
`dict([(key1, value1), (key2, value2), ...])`
entspricht `{key1: value1, key2: value2, ...}`.

Die Werte *value1*, *value2* usw. sind beliebige Objekte.

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



```
>>> {"parrot": "dead", "spam": "tasty", 10: "zehn"}
{'parrot': 'dead', 'spam': 'tasty', 10: 'zehn'}
>>> dict(six=6, nine=9, six_times_nine=54)
{'six': 6, 'nine': 9, 'six_times_nine': 54}
>>> english = ["red", "blue", "yellow"]
>>> german = ["rot", "blau", "gelb"]
>>> dict(zip(english, german))
{'red': 'rot', 'blue': 'blau', 'yellow': 'gelb'}
```

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



Sei $d : \text{dict}[\text{Key}, \text{Value}]$

■ key in d :

True, falls das Dictionary d den Schlüssel key enthält.

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



Sei d : `dict`[Key, Value]

- key in d :
True, falls das Dictionary d den Schlüssel key enthält.
- `bool(d)`:
True, falls das Dictionary nicht leer ist.

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



Sei d : `dict`[Key, Value]

- `key` in d :
True, falls das Dictionary d den Schlüssel `key` enthält.
- `bool(d)`:
True, falls das Dictionary nicht leer ist.
- `len(d)`:
Liefert die Zahl der Elemente (Assoziationen) in d .

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



- `d[key]`:
Liefert den Wert zum Schlüssel *key*.
Fehler bei nicht vorhandenen Schlüsseln.

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



- `d[key]`:
Liefert den Wert zum Schlüssel `key`.
Fehler bei nicht vorhandenen Schlüsseln.
- `d.get(key, value)`:
Wie `d[key]`, aber es ist kein Fehler, wenn `key` nicht vorhanden ist.
Stattdessen wird in diesem Fall das optionale zweite Argument zurückgegeben (`None`, wenn es weggelassen wurde).

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



```
def get_food_amount(food : str):  
    food_amounts = {"spam": 2, "egg": 1, "cheese": 4}  
    return food_amounts.get(food, 0)  
  
for food in ["egg", "vinegar", "cheese"]:  
    amount = get_food_amount(food)  
    print("We have enough", food, "for", amount, "people.")
```

liefert die Ausgabe:

We have enough egg for 1 people. We have enough vinegar for 0 people. We have enough cheese for 4 people.

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



■ $d[key] = value$

Weist dem Schlüssel *key* einen Wert zu. Befindet sich bereits eine Assoziation mit Schlüssel *key* in *d*, wird sie ersetzt.

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



- `d[key] = value`

Weist dem Schlüssel *key* einen Wert zu. Befindet sich bereits eine Assoziation mit Schlüssel *key* in *d*, wird sie ersetzt.

- `d.setdefault(key, default= None)`

Vom Rückgabewert äquivalent zu `d.get(key, default)`.

Falls *d* den Schlüssel noch nicht enthält, wird `d[key] = default` ausgeführt.

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



- Auch Dictionaries können selbst Dictionaries enthalten.

```
>>> en_de={'red': 'rot', 'yellow': 'gelb', 'blue': 'blau'}
>>> de_fr ={'rot': 'rouge', 'gelb': 'jaune', 'blau': 'bleu'}
>>> dicts = {'en->de': en_de, 'de->fr': de_fr}
>>> dicts['de->fr']['blau']
'bleu'
>>> dicts['de->fr'][dicts['en->de']['blue']]
'bleu'
```

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



Die folgenden Methoden liefern Objekte, die mit `for`-Schleifen durchlaufen werden können.

Der Durchlauf geschieht in der Reihenfolge des Einfügens in das Dictionary.

Achtung: Dabei werden Änderungen am zugrundeliegenden `dict` sichtbar!

- `d.keys()`

Liefert alle Schlüssel in `d`.

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



Die folgenden Methoden liefern Objekte, die mit `for`-Schleifen durchlaufen werden können.

Der Durchlauf geschieht in der Reihenfolge des Einfügens in das Dictionary.

Achtung: Dabei werden Änderungen am zugrundeliegenden `dict` sichtbar!

- `d.keys()`
Liefert alle Schlüssel in `d`.
- `d.values()`
Liefert alle Werte in `d`.

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



Die folgenden Methoden liefern Objekte, die mit `for`-Schleifen durchlaufen werden können.

Der Durchlauf geschieht in der Reihenfolge des Einfügens in das Dictionary.

Achtung: Dabei werden Änderungen am zugrundeliegenden `dict` sichtbar!

- `d.keys()`
Liefert alle Schlüssel in `d`.
- `d.values()`
Liefert alle Werte in `d`.
- `d.items()`
Liefert alle Einträge, d.h. `(key, value)`-Assoziationen in `d`.

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



Die folgenden Methoden liefern Objekte, die mit `for`-Schleifen durchlaufen werden können.

Der Durchlauf geschieht in der Reihenfolge des Einfügens in das Dictionary.

Achtung: Dabei werden Änderungen am zugrundeliegenden `dict` sichtbar!

- `d.keys()`
Liefert alle Schlüssel in `d`.
- `d.values()`
Liefert alle Werte in `d`.
- `d.items()`
Liefert alle Einträge, d.h. (`key`, `value`)-Assoziationen in `d`.
- Dictionaries können auch direkt in `for`-Schleifen verwendet werden. Dabei wird die Methode `keys` benutzt. `for`-Schleifen über Dictionaries durchlaufen also die *Schlüssel*.

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen

Wie funktionieren Dictionaries?



Dictionaries sind als **Hashtabellen** implementiert:

- Bei der Erzeugung eines Dictionaries wird eine große Tabelle (die **Hashtabelle**) eingerichtet.

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

**Dicts als
Hashtabellen**

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen

Wie funktionieren Dictionaries?



Dictionaries sind als **Hashtabellen** implementiert:

- Bei der Erzeugung eines Dictionaries wird eine große Tabelle (die **Hashtabelle**) eingerichtet.
- Eine **Hashfunktion** ordnet jedem Schlüssel einen **Hashwert** zu, der als Tabellenindex dient. (Problem: Mehr Schlüssel als Plätze in der Tabelle.)

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen

Wie funktionieren Dictionaries?



Dictionaries sind als **Hashtabellen** implementiert:

- Bei der Erzeugung eines Dictionaries wird eine große Tabelle (die **Hashtabelle**) eingerichtet.
- Eine **Hashfunktion** ordnet jedem Schlüssel einen **Hashwert** zu, der als Tabellenindex dient. (Problem: Mehr Schlüssel als Plätze in der Tabelle.)
- Der zum Schlüssel gehörige Wert wird an dieser Stelle in der Tabelle abgelegt, es sei denn...

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



Dictionaries sind als **Hashtabellen** implementiert:

- Bei der Erzeugung eines Dictionaries wird eine große Tabelle (die **Hashtabelle**) eingerichtet.
- Eine **Hashfunktion** ordnet jedem Schlüssel einen **Hashwert** zu, der als Tabellenindex dient. (Problem: Mehr Schlüssel als Plätze in der Tabelle.)
- Der zum Schlüssel gehörige Wert wird an dieser Stelle in der Tabelle abgelegt, es sei denn...
- an diesem Index ist bereits ein Eintrag für einen anderen Schlüssel vorhanden: eine Hashfunktion kann unterschiedlichen Schlüsseln den gleichen Hashwert zuordnen (**Kollision**).

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



Dictionaries sind als **Hashtabellen** implementiert:

- Bei der Erzeugung eines Dictionaries wird eine große Tabelle (die **Hashtabelle**) eingerichtet.
- Eine **Hashfunktion** ordnet jedem Schlüssel einen **Hashwert** zu, der als Tabellenindex dient. (Problem: Mehr Schlüssel als Plätze in der Tabelle.)
- Der zum Schlüssel gehörige Wert wird an dieser Stelle in der Tabelle abgelegt, es sei denn...
- an diesem Index ist bereits ein Eintrag für einen anderen Schlüssel vorhanden: eine Hashfunktion kann unterschiedlichen Schlüsseln den gleichen Hashwert zuordnen (**Kollision**).
- Bei gleichen Hashwerten für verschiedene Schlüssel gibt es eine Spezialbehandlung (z.B. Ablegen des Werts in der nächsten freien Zelle).

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



Dictionaries sind als **Hashtabellen** implementiert:

- Bei der Erzeugung eines Dictionaries wird eine große Tabelle (die **Hashtabelle**) eingerichtet.
- Eine **Hashfunktion** ordnet jedem Schlüssel einen **Hashwert** zu, der als Tabellenindex dient. (Problem: Mehr Schlüssel als Plätze in der Tabelle.)
- Der zum Schlüssel gehörige Wert wird an dieser Stelle in der Tabelle abgelegt, es sei denn...
- an diesem Index ist bereits ein Eintrag für einen anderen Schlüssel vorhanden: eine Hashfunktion kann unterschiedlichen Schlüsseln den gleichen Hashwert zuordnen (**Kollision**).
- Bei gleichen Hashwerten für verschiedene Schlüssel gibt es eine Spezialbehandlung (z.B. Ablegen des Werts in der nächsten freien Zelle).
- Der Zugriff erfolgt trotzdem in (erwarteter) **konstanter Zeit**.

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



Eingabe:

Hashtabelle

Index	Key	Value
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



Eingabe: ('parrot', 'dead')

Hashtabelle		
Index	Key	Value
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Dictionaries

- Beispiele
- Operationen
- Geschachtelte Dictionaries
- Views
- Dicts als Hashtabellen**
- Veränderliche Dict-Keys?
- Zugriff auf REST APIs

Mengen

Eine Hashtabelle bei der Arbeit



Eingabe: ('parrot', 'dead')
hash('parrot')=4

Hashtabelle		
Index	Key	Value
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Dictionaries

- Beispiele
- Operationen
- Geschachtelte Dictionaries
- Views
- Dicts als Hashtabellen**
- Veränderliche Dict-Keys?
- Zugriff auf REST APIs

Mengen



Eingabe:

Hashtabelle		
Index	Key	Value
0		
1		
2		
3		
4	'parrot'	'dead'
5		
6		

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



Eingabe: ('spam', 'tasty')

Hashtabelle		
Index	Key	Value
0		
1		
2		
3		
4	'parrot'	'dead'
5		
6		

Dictionaries

- Beispiele
- Operationen
- Geschachtelte Dictionaries
- Views
- Dicts als Hashtabellen**
- Veränderliche Dict-Keys?
- Zugriff auf REST APIs

Mengen

Eine Hashtabelle bei der Arbeit



Eingabe: ('spam', 'tasty')
hash('spam')=0

Hashtabelle		
Index	Key	Value
0		
1		
2		
3		
4	'parrot'	'dead'
5		
6		

Dictionaries

- Beispiele
- Operationen
- Geschachtelte Dictionaries
- Views
- Dicts als Hashtabellen**
- Veränderliche Dict-Keys?
- Zugriff auf REST APIs

Mengen



Eingabe:

Hashtabelle		
Index	Key	Value
0	'spam'	'tasty'
1		
2		
3		
4	'parrot'	'dead'
5		
6		

Dictionaries

- Beispiele
- Operationen
- Geschachtelte Dictionaries
- Views

Dicts als Hashtabellen

Veränderliche Dict-Keys?

Zugriff auf REST APIs

Mengen



Eingabe: ('zehn', 10)

Index	Key	Value
0	'spam'	'tasty'
1		
2		
3		
4	'parrot'	'dead'
5		
6		

Dictionaries

- Beispiele
- Operationen
- Geschachtelte Dictionaries
- Views
- Dicts als Hashtabellen**
- Veränderliche Dict-Keys?
- Zugriff auf REST APIs

Mengen

Eine Hashtabelle bei der Arbeit



Eingabe: ('zehn', 10)
hash('zehn')=4

Index	Key	Value
0	'spam'	'tasty'
1		
2		
3		
4	'parrot'	'dead'
5		
6		

Dictionaries

- Beispiele
- Operationen
- Geschachtelte Dictionaries
- Views
- Dicts als Hashtabellen**
- Veränderliche Dict-Keys?
- Zugriff auf REST APIs

Mengen

Eine Hashtabelle bei der Arbeit



Eingabe: ('zehn', 10)
hash('zehn')=4 **Konflikt!**

Index	Key	Value
0	'spam'	'tasty'
1		
2		
3		
4	'parrot'	'dead'
5		
6		

Dictionaries

- Beispiele
- Operationen
- Geschachtelte Dictionaries
- Views
- Dicts als Hashtabellen**
- Veränderliche Dict-Keys?
- Zugriff auf REST APIs

Mengen



Eingabe:

Hashtabelle		
Index	Key	Value
0	'spam'	'tasty'
1		
2		
3		
4	'parrot'	'dead'
5	'zehn'	10
6		

Dictionaries

Beispiele
Operationen
Geschachtelte
Dictionaries
Views

Dicts als
Hashtabellen

Veränderliche
Dict-Keys?

Zugriff auf REST
APIs

Mengen



Anfrage: 'parrot'

Hashtabelle		
Index	Key	Value
0	'spam'	'tasty'
1		
2		
3		
4	'parrot'	'dead'
5	'zehn'	10
6		

Dictionaries

- Beispiele
- Operationen
- Geschachtelte Dictionaries
- Views
- Dicts als Hashtabellen**
- Veränderliche Dict-Keys?
- Zugriff auf REST APIs

Mengen

Eine Hashtabelle bei der Arbeit



Anfrage: 'parrot '
hash('parrot')=4

Hashtabelle		
Index	Key	Value
0	'spam'	'tasty'
1		
2		
3		
4	'parrot'	'dead'
5	'zehn'	10
6		

Dictionaries

- Beispiele
- Operationen
- Geschachtelte Dictionaries
- Views
- Dicts als Hashtabellen**
- Veränderliche Dict-Keys?
- Zugriff auf REST APIs

Mengen

Eine Hashtabelle bei der Arbeit



Anfrage: 'parrot '
hash('parrot')=4
Ausgabe: 'dead '

Index	Key	Value
0	'spam'	'tasty'
1		
2		
3		
4	'parrot'	'dead'
5	'zehn'	10
6		

Dictionaries

- Beispiele
- Operationen
- Geschachtelte Dictionaries
- Views
- Dicts als Hashtabellen
- Veränderliche Dict-Keys?
- Zugriff auf REST APIs

Mengen



Anfrage: 'zehn'

Hashtabelle		
Index	Key	Value
0	'spam'	'tasty'
1		
2		
3		
4	'parrot'	'dead'
5	'zehn'	10
6		

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen

Eine Hashtabelle bei der Arbeit



Anfrage: 'zehn'
hash('zehn')=4

Hashtabelle		
Index	Key	Value
0	'spam'	'tasty'
1		
2		
3		
4	'parrot'	'dead'
5	'zehn'	10
6		

Dictionaries

- Beispiele
- Operationen
- Geschachtelte Dictionaries
- Views
- Dicts als Hashtabellen**
- Veränderliche Dict-Keys?
- Zugriff auf REST APIs

Mengen

Eine Hashtabelle bei der Arbeit



Anfrage: 'zehn'
hash('zehn')=4

Hashtabelle		
Index	Key	Value
0	'spam'	'tasty'
1		
2		
3		
4	'parrot'	'dead'
5	'zehn'	10
6		

Dictionaries

- Beispiele
- Operationen
- Geschachtelte Dictionaries
- Views
- Dicts als Hashtabellen
- Veränderliche Dict-Keys?
- Zugriff auf REST APIs

Mengen

Eine Hashtabelle bei der Arbeit



Anfrage: 'zehn'
hash('zehn')=4
Ausgabe:10

Hashtabelle		
Index	Key	Value
0	'spam'	'tasty'
1		
2		
3		
4	'parrot'	'dead'
5	'zehn'	10
6		

Dictionaries

- Beispiele
- Operationen
- Geschachtelte Dictionaries
- Views
- Dicts als Hashtabellen
- Veränderliche Dict-Keys?
- Zugriff auf REST APIs

Mengen



- Schlüssel müssen hash-bar sein und auf Gleichheit getestet werden können.

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



- Schlüssel müssen hash-bar sein und auf Gleichheit getestet werden können.
- Objekte, die als Schlüssel in einem Dictionary verwendet werden sollen, dürfen **nicht verändert** werden. Sonst ändert sich der Hashwert und das Objekt wird nicht mehr gefunden.

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen

Veränderliche Dictionary-Keys (1)



```
potential_trouble.py
```

```
mydict = {}  
mylist = [10, 20, 30]  
mydict[mylist] = "spam"  
del mylist[1]  
print(mydict.get([10, 20, 30]))  
print(mydict.get([10, 30]))  
  
# Was kann passieren?  
# Was sollte passieren?
```

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen

Veränderliche Dictionary-Keys (1)



```
potential_trouble.py
```

```
mydict = {}  
mylist = [10, 20, 30]  
mydict[mylist] = "spam"  
del mylist[1]  
print(mydict.get([10, 20, 30]))  
print(mydict.get([10, 30]))  
  
# Was kann passieren?  
# Was sollte passieren?
```

Illegal!

`mydict[mylist]` liefert schon eine Fehlermeldung!

Dictionaries

- Beispiele
- Operationen
- Geschachtelte Dictionaries
- Views
- Dicts als Hashtabellen
- Veränderliche Dict-Keys?**
- Zugriff auf REST APIs

Mengen



- In Python dürfen nur *unveränderliche* Objekte, die aus Tupeln, Strings und Zahlen konstruiert sind, als Dictionary-Schlüssel verwendet werden.

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



- In Python dürfen nur *unveränderliche* Objekte, die aus Tupeln, Strings und Zahlen konstruiert sind, als Dictionary-Schlüssel verwendet werden.
- Verboten sind also Listen und Dictionaries sowie Objekte, die Listen oder Dictionaries beinhalten bzw. deren Attribute veränderlich sind.

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



- In Python dürfen nur *unveränderliche* Objekte, die aus Tupeln, Strings und Zahlen konstruiert sind, als Dictionary-Schlüssel verwendet werden.
- Verboten sind also Listen und Dictionaries sowie Objekte, die Listen oder Dictionaries beinhalten bzw. deren Attribute veränderlich sind.
- Selbstdefinierte Klassen, deren Instanzen als Dictionary-Schlüssel verwendet werden sollen, müssen als `frozen` definiert werden, sodass die Attribute nach der Initialisierung nicht verändert werden können:

```
@dataclass(frozen=True)
```

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



- In Python dürfen nur *unveränderliche* Objekte, die aus Tupeln, Strings und Zahlen konstruiert sind, als Dictionary-Schlüssel verwendet werden.
- Verboten sind also Listen und Dictionaries sowie Objekte, die Listen oder Dictionaries beinhalten bzw. deren Attribute veränderlich sind.
- Selbstdefinierte Klassen, deren Instanzen als Dictionary-Schlüssel verwendet werden sollen, müssen als `frozen` definiert werden, sodass die Attribute nach der Initialisierung nicht verändert werden können:

```
@dataclass(frozen=True)
```

- Für die *Werte* im Dictionary sind beliebige Objekte zulässig; die Einschränkung gilt nur für Schlüssel!

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



Python-Interpreter

```
>>> mydict = {"silly", "walk"): [1, 2, 3]}
```

Dictionaries

- Beispiele
- Operationen
- Geschachtelte Dictionaries
- Views
- Dicts als Hashtabellen
- Veränderliche Dict-Keys?**
- Zugriff auf REST APIs

Mengen



Python-Interpreter

```
>>> mydict = {"silly", "walk"): [1, 2, 3]}
>>> mydict[[10, 20]] = "spam"
```

Dictionaries

- Beispiele
- Operationen
- Geschachtelte Dictionaries
- Views
- Dicts als Hashtabellen
- Veränderliche Dict-Keys?**
- Zugriff auf REST APIs

Mengen



Python-Interpreter

```
>>> mydict = {"silly", "walk": [1, 2, 3]}
>>> mydict[[10, 20]] = "spam"
Traceback (most recent call last): ...
TypeError: unhashable type: 'list'
```

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



Python-Interpreter

```
>>> mydict = {"silly", "walk": [1, 2, 3]}
>>> mydict[[10, 20]] = "spam"
Traceback (most recent call last): ...
TypeError: unhashable type: 'list'
>>> mydict[("silly", [], "walk")] = 1
```

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



Python-Interpreter

```
>>> mydict = {"silly", "walk": [1, 2, 3]}
>>> mydict[[10, 20]] = "spam"
Traceback (most recent call last): ...
TypeError: unhashable type: 'list'
>>> mydict[("silly", [], "walk")] = 1
Traceback (most recent call last): ...
TypeError: unhashable type: 'list'
```

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen

Veränderliche Dictionary-Keys (4)



```
@dataclass(frozen=True)
class Time():
    hours: int
    minutes: int

morning = Time(6, 30)
noon     = Time(12, 00)

d[morning] = "breakfast"
d[noon]    = "lunch"
```

Dictionaries

- Beispiele
- Operationen
- Geschachtelte Dictionaries
- Views
- Dicts als Hashtabellen
- Veränderliche Dict-Keys?**
- Zugriff auf REST APIs

Mengen



- Eine Funktion kann Keyword Parameter der Form `par=wert` akzeptieren.
- Falls der **letzte formale Parameter** der Funktion die Form `**kwargs` hat, so akzeptiert die Funktion beliebige Keyword Parameter.
- Im Funktionsrumpf kann `kwargs` wie ein Dictionary verwendet werden.

Python-Interpreter

```
>>> def echo(**kwargs):  
...     for k,v in kwargs.items():  
...         print(str(k) + " = " + str(v))  
...  
>>> echo(a=42, b='foo')  
a = 42  
b = foo
```

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



- Im Internet werden Funktionen auf anderen Rechnern über sogenannte **REST APIs** aufgerufen.
- Eine solche API wird durch eine Reihe von **URIs** beschrieben.
- Eine URI besteht aus
 - einem Hostnamen, der den anbietenden Rechner benennt,
 - einem Pfad, der die Funktion auswählt und ihre Argumente angibt.
- Beispiel: Zugriff auf Daten der Bitcoin Blockchain
Dokumentation:
https://www.blockchain.com/de/explorer/api/blockchain_api

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



Der Rechner `blockchain.info` bietet Informationen über die Bitcoin-Blockchain an.

- Unter `https://blockchain.info/latestblock` ist der letzte erstellte Block verfügbar.
- Das Ergebnis ist ein Objekt, das im **JSON** Format übermittelt wird:

```
{
  "hash": "0000000000000538200a48202ca6340e983646ca088c7618ae82d68e0c76ef5a",
  "time": 1325794737,
  "block_index": 841841,
  "height": 160778,
  "txIndexes": [
    13950369,
    13950510,
    13951472
  ]
}
```

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen



- In Python erfolgt der Zugriff auf eine REST API mit Hilfe des Moduls `requests`.
- Die Operation `requests.get()` nimmt als Argument einen String mit einer URI und liefert ein `Response` Objekt.
- Dieses besitzt eine Methode `.json()`, die eine Antwort im JSON Format in ein Dictionary umwandelt.

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST
APIs

Mengen



```
import requests
def size_of_latest_block(base: str = 'https://blockchain.info/') -> int:
    lb = requests.get(base + 'latestblock')
    match lb.json():
        case {'hash': hash_lb, 'time': time_lb }:
            print("time=", time_lb)
            sb = requests.get(base + 'rawblock/' + hash_lb)
            return len (sb.json()['tx'])
```

Dictionaries

Beispiele

Operationen

Geschachtelte

Dictionaries

Views

Dicts als

Hashtabellen

Veränderliche

Dict-Keys?

Zugriff auf REST

APIs

Mengen

- Pattern matching auf ein Dictionary wie `lb.json()` listet die Schlüssel auf, die vorhanden sein müssen (im Beispiel `'hash'` und `'time'`) und assoziiert diese jeweils mit einem Pattern (in diesem Fall jeweils nur eine Variable).
- Das Dictionary darf weitere Schlüssel enthalten, die ignoriert werden.



Mengen

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- Der Datentyp Menge ist ein **Container-Datentyp**. Das heißt, ein Element des Datentyps Menge enthält selbst (endlich viele, untergeordnete) Elemente. Die Reihenfolge der Elemente spielt keine Rolle.

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- Der Datentyp Menge ist ein **Container-Datentyp**. Das heißt, ein Element des Datentyps Menge enthält selbst (endlich viele, untergeordnete) Elemente. Die Reihenfolge der Elemente spielt keine Rolle.
- Grundoperationen auf dem Datentyp Menge:

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- Der Datentyp Menge ist ein **Container-Datentyp**. Das heißt, ein Element des Datentyps Menge enthält selbst (endlich viele, untergeordnete) Elemente. Die Reihenfolge der Elemente spielt keine Rolle.
- Grundoperationen auf dem Datentyp Menge:
 - Einfügen eines Elements,

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- Der Datentyp Menge ist ein **Container-Datentyp**. Das heißt, ein Element des Datentyps Menge enthält selbst (endlich viele, untergeordnete) Elemente. Die Reihenfolge der Elemente spielt keine Rolle.
- Grundoperationen auf dem Datentyp Menge:
 - Einfügen eines Elements,
 - Entfernen eines Elements,

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- Der Datentyp Menge ist ein **Container-Datentyp**. Das heißt, ein Element des Datentyps Menge enthält selbst (endlich viele, untergeordnete) Elemente. Die Reihenfolge der Elemente spielt keine Rolle.
- Grundoperationen auf dem Datentyp Menge:
 - Einfügen eines Elements,
 - Entfernen eines Elements,
 - Test ob Element enthalten ist.

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- Der Datentyp Menge ist ein **Container-Datentyp**. Das heißt, ein Element des Datentyps Menge enthält selbst (endlich viele, untergeordnete) Elemente. Die Reihenfolge der Elemente spielt keine Rolle.
- Grundoperationen auf dem Datentyp Menge:
 - Einfügen eines Elements,
 - Entfernen eines Elements,
 - Test ob Element enthalten ist.
- Voraussetzungen

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- Der Datentyp Menge ist ein **Container-Datentyp**. Das heißt, ein Element des Datentyps Menge enthält selbst (endlich viele, untergeordnete) Elemente. Die Reihenfolge der Elemente spielt keine Rolle.
- Grundoperationen auf dem Datentyp Menge:
 - Einfügen eines Elements,
 - Entfernen eines Elements,
 - Test ob Element enthalten ist.
- Voraussetzungen
 - Elemente müssen hashbar sein!

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- Der Datentyp Menge ist ein **Container-Datentyp**. Das heißt, ein Element des Datentyps Menge enthält selbst (endlich viele, untergeordnete) Elemente. Die Reihenfolge der Elemente spielt keine Rolle.
- Grundoperationen auf dem Datentyp Menge:
 - Einfügen eines Elements,
 - Entfernen eines Elements,
 - Test ob Element enthalten ist.
- Voraussetzungen
 - Elemente müssen hashbar sein!
 - Elemente müssen auf Gleichheit getestet werden können!

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- Der Datentyp Menge ist ein **Container-Datentyp**. Das heißt, ein Element des Datentyps Menge enthält selbst (endlich viele, untergeordnete) Elemente. Die Reihenfolge der Elemente spielt keine Rolle.
- Grundoperationen auf dem Datentyp Menge:
 - Einfügen eines Elements,
 - Entfernen eines Elements,
 - Test ob Element enthalten ist.
- Voraussetzungen
 - Elemente müssen hashbar sein!
 - Elemente müssen auf Gleichheit getestet werden können!
 - Elemente müssen unveränderlich (immutable) sein!

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- Der Datentyp Menge ist ein **Container-Datentyp**. Das heißt, ein Element des Datentyps Menge enthält selbst (endlich viele, untergeordnete) Elemente. Die Reihenfolge der Elemente spielt keine Rolle.
- Grundoperationen auf dem Datentyp Menge:
 - Einfügen eines Elements,
 - Entfernen eines Elements,
 - Test ob Element enthalten ist.
- Voraussetzungen
 - Elemente müssen hashbar sein!
 - Elemente müssen auf Gleichheit getestet werden können!
 - Elemente müssen unveränderlich (immutable) sein!
- Einfügen und Entfernen sind **idempotent**; eine Menge kann also nicht dasselbe Element ‚mehrmals‘ enthalten (\Rightarrow Multimenge).

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- Mengen können durch Listen implementiert werden. Dann ist die mittlere Zeit ein Element zu finden, *linear* in der Größe der Menge.

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- Mengen können durch Listen implementiert werden. Dann ist die mittlere Zeit ein Element zu finden, *linear* in der Größe der Menge.
- Mengen können durch Binärbäume implementiert werden. Dann ist die mittlere Zeit ein Element zu finden *logarithmisch* in der Größe der Menge und wir brauchen eine Ordnung auf den Elementen.

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- Mengen können durch Listen implementiert werden. Dann ist die mittlere Zeit ein Element zu finden, *linear* in der Größe der Menge.
- Mengen können durch Binärbäume implementiert werden. Dann ist die mittlere Zeit ein Element zu finden *logarithmisch* in der Größe der Menge und wir brauchen eine Ordnung auf den Elementen.
- Mengen können durch Dicts implementiert werden, wobei die Elemente die Schlüssel sind und der Wert immer `None` ist (konstante Zugriffszeit).

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- Mengen können durch Listen implementiert werden. Dann ist die mittlere Zeit ein Element zu finden, *linear* in der Größe der Menge.
- Mengen können durch Binärbäume implementiert werden. Dann ist die mittlere Zeit ein Element zu finden *logarithmisch* in der Größe der Menge und wir brauchen eine Ordnung auf den Elementen.
- Mengen können durch Dicts implementiert werden, wobei die Elemente die Schlüssel sind und der Wert immer `None` ist (konstante Zugriffszeit).
- Es gibt spezielle Datentypen für Mengen in Python, die alle Mengenoperationen unterstützen.

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- Mengen können durch Listen implementiert werden. Dann ist die mittlere Zeit ein Element zu finden, *linear* in der Größe der Menge.
- Mengen können durch Binärbäume implementiert werden. Dann ist die mittlere Zeit ein Element zu finden *logarithmisch* in der Größe der Menge und wir brauchen eine Ordnung auf den Elementen.
- Mengen können durch Dicts implementiert werden, wobei die Elemente die Schlüssel sind und der Wert immer `None` ist (konstante Zugriffszeit).
- Es gibt spezielle Datentypen für Mengen in Python, die alle Mengenoperationen unterstützen.
- Sie sind ebenfalls mit Hilfe von Hashtabellen realisiert.

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- Voraussetzung: Mengenelemente müssen *hashbar* sein (wie die Schlüssel bei Dictionaries).

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- Voraussetzung: Mengenelemente müssen *hashbar* sein (wie die Schlüssel bei Dictionaries).
- Es gibt die Typen `set [Elem]` und `frozenset [Elem]` für Mengen mit Elementen vom Typ `Elem`.

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- Voraussetzung: Mengenelemente müssen *hashbar* sein (wie die Schlüssel bei Dictionaries).
- Es gibt die Typen `set`[Elem] und `frozenset`[Elem] für Mengen mit Elementen vom Typ Elem.
 - Instanzen von `frozenset` sind unveränderlich \rightsquigarrow hashbar,

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- Voraussetzung: Mengenelemente müssen *hashbar* sein (wie die Schlüssel bei Dictionaries).
- Es gibt die Typen `set [Elem]` und `frozenset [Elem]` für Mengen mit Elementen vom Typ `Elem`.
 - Instanzen von `frozenset` sind unveränderlich \rightsquigarrow `hashbar`,
 - Insbesondere können Instanzen von `frozenset` auch als Elemente von `set` und `frozenset` sowie als Schlüssel von Dictionaries verwendet werden.



- Voraussetzung: Mengenelemente müssen *hashbar* sein (wie die Schlüssel bei Dictionaries).
- Es gibt die Typen `set`[Elem] und `frozenset`[Elem] für Mengen mit Elementen vom Typ Elem.
 - Instanzen von `frozenset` sind unveränderlich \rightsquigarrow hashbar,
 - Insbesondere können Instanzen von `frozenset` auch als Elemente von `set` und `frozenset` sowie als Schlüssel von Dictionaries verwendet werden.
 - Instanzen von `set` sind veränderlich.



Wir teilen die Operationen auf Mengen in Gruppen ein:

- Konstruktion
- Grundlegende Operationen
- Einfügen und Entfernen von Elementen
- Mengenvergleiche
- Klassische Mengenoperationen

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- $\{\text{elem1}, \dots, \text{elemN}\}$
Erzeugt die veränderliche Menge $\{\text{elem1}, \dots, \text{elemN}\}$.

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- `{elem1, ..., elemN}`
Erzeugt die veränderliche Menge `{elem1, ..., elemN}`.
- `set()`
Erzeugt eine veränderliche leere Menge.

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- `{elem1, ..., elemN}`
Erzeugt die veränderliche Menge `{elem1, ..., elemN}`.
- `set()`
Erzeugt eine veränderliche leere Menge.
- `set(iterable)`
Erzeugt eine veränderliche Menge aus Elementen von `iterable` (ein Tupel, eine Liste, o.ä.).

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- `{elem1, ..., elemN}`
Erzeugt die veränderliche Menge `{elem1, ..., elemN}`.
- `set()`
Erzeugt eine veränderliche leere Menge.
- `set(iterable)`
Erzeugt eine veränderliche Menge aus Elementen von `iterable` (ein Tupel, eine Liste, o.ä.).
- `frozenset()`
Erzeugt eine unveränderliche leere Menge.

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- `{elem1, ..., elemN}`
Erzeugt die veränderliche Menge `{elem1, ..., elemN}`.
- `set()`
Erzeugt eine veränderliche leere Menge.
- `set(iterable)`
Erzeugt eine veränderliche Menge aus Elementen von `iterable` (ein Tupel, eine Liste, o.ä.).
- `frozenset()`
Erzeugt eine unveränderliche leere Menge.
- `frozenset(iterable)`
Erzeugt eine unveränderliche Menge aus Elementen von `iterable`.

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- `{elem1, ..., elemN}`
Erzeugt die veränderliche Menge `{elem1, ..., elemN}`.
- `set()`
Erzeugt eine veränderliche leere Menge.
- `set(iterable)`
Erzeugt eine veränderliche Menge aus Elementen von `iterable` (ein Tupel, eine Liste, o.ä.).
- `frozenset()`
Erzeugt eine unveränderliche leere Menge.
- `frozenset(iterable)`
Erzeugt eine unveränderliche Menge aus Elementen von `iterable`.
- Das `iterable` darf nur *hashbare* Objekte (z.B. keine Listen!) enthalten.

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung

Konstruktion von Mengen: Beispiele (1)



```
>>> set("spamspam")
{'m', 'a', 'p', 's'}
>>> frozenset("spamspam")
frozenset({'m', 'a', 'p', 's'})
>>> set(["spam", 1, [2, 3]])
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: unhashable type: 'list'
>>> set(("spam", 1, (2, 3)))
{(2, 3), 'spam', 1}
>>> set({"spam": 20, "jam": 30})
{'spam', 'jam'}
```

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung

Konstruktion von Mengen: Beispiele (2)



```
>>> s = set(["jam", "spam"])
>>> set([1, 2, 3, s])
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: unhashable type: 'set'
>>> set([1, 2, 3, frozenset(s)])
{1, 2, 3, frozenset({'jam', 'spam'})}
```

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- `element in s`, `element not in s`
Test auf Mitgliedschaft bzw. Nicht-Mitgliedschaft
(liefert `True` oder `False`).
- `bool(s)`
`True`, falls die Menge `s` nicht leer ist.
- `len(s)`
Liefert die Zahl der Elemente der Menge `s`.
- `for element in s:`
Iteration über Mengen.
- `s.copy()`
Liefert eine (flache) Kopie der Menge `s`.

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- `s.add(element)`
Fügt das Objekt `element` zur Menge `s` hinzu, falls es noch nicht Element der Menge ist.
- `s.remove(element)`
Entfernt `element` aus der Menge `s`, falls es dort enthalten ist.
Sonst: `KeyError`.
- `s.discard(element)`
Wie `remove`, aber kein Fehler, wenn `element` nicht in der Menge enthalten ist.
- `s.pop()`
Entfernt ein willkürliches Element aus `s` und liefert es zurück.
- `s.clear()`
Entfernt alle Elemente aus der Menge `s`.

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- `union`, `intersection`, `difference`, `symmetric_difference`
- `<=`, `<` (Test auf Teilmenge)
- `==`, `!=` (Test auf Mengengleichheit)



- dicts sind Abbildungen von Schlüsseln auf Werte.

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- `dicts` sind Abbildungen von Schlüsseln auf Werte.
- Der Zugriff auf Elemente von `dicts` erfolgt (fast) in konstanter Zeit

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- `dicts` sind Abbildungen von Schlüsseln auf Werte.
- Der Zugriff auf Elemente von `dicts` erfolgt (fast) in konstanter Zeit
- `dicts` sind veränderlich.

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- `dicts` sind Abbildungen von Schlüsseln auf Werte.
- Der Zugriff auf Elemente von `dicts` erfolgt (fast) in konstanter Zeit
- `dicts` sind veränderlich.
- Die Typen `set` und `frozenset` implementieren Mengen mit allen erwarteten Operationen.

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung



- `dicts` sind Abbildungen von Schlüsseln auf Werte.
- Der Zugriff auf Elemente von `dicts` erfolgt (fast) in konstanter Zeit
- `dicts` sind veränderlich.
- Die Typen `set` und `frozenset` implementieren Mengen mit allen erwarteten Operationen.
- Die Instanzen von `set` sind veränderliche Strukturen, die Instanzen von `frozenset` sind nicht veränderlich.

Dictionaries

Mengen

Set und Frozenset

Operationen

Konstruktion

Grundlegende

Operationen

Einfügen und

Entfernen

Zusammenfassung